








### Квартирные теплосчетчики Карат-Компакт

Предназначены для учета тепловой энергии и теплоносителя в квартирах (с горизонтальной разводкой системы отопления), коттеджах, офисах и других зданиях с закрытой системой теплоснабжения.



Прайс-лист с 10.04.2013г.  
 (Цены даны без учета НДС)

<b>1-ый вариант комплектации - "ОСНОВНОЙ" (стандартная поставка)</b>				
	<b>Наименование</b>	<b>ДУ</b>	<b>Краткое описание</b>	<b>Стоимость, руб.</b>
	<i>Для установки в подающий и обратный трубопровод</i>			
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=0,6	6 186
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=1,5	6 186
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	20	Q=2,5	6 356
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=0,6, с коммуникационным выходом M-bus	6 771
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=1,5, с коммуникационным выходом M-bus	6 771
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	20	Q=2,5, с коммуникационным выходом M-bus	6 941
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=0,6, с импульсным выходом	6 737
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	15	Q=1,5, с импульсным выходом	6 737
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ	20	Q=2,5, с импульсным выходом	6 907
	<i>Для установки в подающий и обратный трубопровод</i>			
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=0,6	6 441
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=1,5	6 441
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	20	Q=2,5	6 610
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=0,6, с коммуникационным выходом M-bus	7 025
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=1,5, с коммуникационным выходом M-bus	7 025
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	20	Q=2,5, с коммуникационным выходом M-bus	7 195
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=0,6, с импульсным выходом	6 992
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	15	Q=1,5, с импульсным выходом	6 992
	Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-СП	20	Q=2,5, с импульсным выходом	7 161
Комплектация:				
- вычислитель КАРАТ-Компакт с измерительным патроном и термосопротивлениями;				
- проточная часть (EAS-элемент);				
- комплект резьбовых соединений с прокладками				
<b>2-ой вариант комплектации - "ДЛЯ ПОЭТАПНОГО МОНТАЖА" (по спец. заказу)</b>				
	<i>Для установки в подающий трубопровод</i>			
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=0,6	5 805
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=1,5	5 805
	Моноблок КАРАТ-Компакт	20	Q=2,5	5 805
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=0,6, с коммуникационным выходом M-bus	6 390
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=1,5, с коммуникационным выходом M-bus	6 390
	Моноблок КАРАТ-Компакт	20	Q=2,5, с коммуникационным выходом M-bus	6 390
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=0,6, с импульсным выходом	6 356
	Моноблок КАРАТ-Компакт	15	Q=1,5, с импульсным выходом	6 356
	Моноблок КАРАТ-Компакт	20	Q=2,5, с импульсным выходом	6 356
<i>Единое исполнение для подающего и обратного трубопровода</i>				
	Проточная часть	15	- проточная часть (EAS-элемент); - комплект резьбовых соединений с прокладками	381
	Проточная часть	20		551
Комплектация:				
- вычислитель КАРАТ-Компакт с измерительным патроном и термосопротивлениями				

**Принадлежности для монтажа к теплосчетчику Карат-Компакт**

	<i>Наименование</i>	<i>ДУ</i>	<i>Краткое описание</i>	<i>Стоимость, руб.</i>
	<b>Набор монтажной арматуры 1</b>	<b>15</b>	Набор для монтажа термосопротивления в шаровый кран. Упрощает монтаж	<b>221</b>
	-шаровый кран с гнездом	15		161
	-адаптер	15		60
	<b>Набор монтажной арматуры 1</b>	<b>20</b>		<b>255</b>
	-шаровый кран с гнездом	20		195
	-адаптер	20		60
	<b>Набор монтажной арматуры 2</b>	<b>15</b>	Набор для монтажа термосопротивления в тройник	<b>216</b>
	-гильза защитная	15		170
	-тройник	15		46
	<b>Набор монтажной арматуры 2</b>	<b>20</b>		<b>225</b>
	-гильза защитная	20		170
	-тройник	20		55
	Запорная крышка проточной части (пластик)		Позволяет произвести сантехмонтажные работы без установки моноблока	<b>136</b>
	Запорная крышка проточной части (латунь)		Позволяет произвести сантехмонтажные работы без установки моноблока	<b>220</b>
	Кран шаровый	<b>15</b>	Обеспечивает возможность перекрытия потока при демонтаже теплосчетчика. Устанавливается до и после прибора.	<b>100</b>
	Кран шаровый	<b>20</b>		<b>158</b>
	Фильтр магнитно-сетчатый	<b>15</b>	Предотвращает повреждение крыльчатки теплосчетчика механическими примесями	<b>205</b>
	Фильтр магнитно-сетчатый	<b>20</b>		<b>265</b>

**Дополнительное оборудование к теплосчетчику Карат-Компакт**

	Пульт переноса данных ЛУЧ-МК	Используется для считывания содержимого архивов приборов КАРАТ-Компакт, ЭЛЬФ, КАРАТ с последующим выводом на ПК	<b>3 900</b>
	Оптоголовка RS-232	Применяется для считывания данных с КАРАТ-Компакта на ноутбук или ЛУЧ-МК	<b>1 105</b>
	Оптоголовка USB	Применяется для считывания данных с КАРАТ-Компакта на ноутбук или ЛУЧ-МК	<b>1 275</b>
	Контроллер шины M-bus-50	Применяется для подключения внешнего устройства (компьютера) с интерфейсом RS-232 к приборам ЭЛЬФ и КАРАТ-Компакт (до 10 приборов) по интерфейсной шине M-Bus. Область применения абонентские узлы учета	<b>2205</b>
	Контроллер шины M-bus-50	Применяется для подключения внешнего устройства (компьютера) с интерфейсом RS-232 к приборам ЭЛЬФ и КАРАТ-Компакт (до 50 приборов) по интерфейсной шине M-Bus. Возможно создание сети до 240 приборов. Область применения поквартирный учет коммунальных ресурсов	<b>5000</b>