


Наименование изделия	Основные параметры					Цена руб. без НДС	
	Ду, мм	Дс, мм	масса кг, не более	Kvy, м³/час (Kv max)	Относи-тельная протечка в затворе, %от Kv	Клапан с механизмом исполнительным	монтажный комплект
угловые сварные (25с 941нж)							
КЗРУС-50/9.Б	50	9	13,5	2,3	0,1	30641,0	1561,0
КЗРУС-50/13.Б		13		4,8		30641,0	1561,0
КЗРУС-50/15.Б		15		6,6		30641,0	1561,0
КЗРУС-50/18.Б		18		9,3		30641,0	1561,0
КЗРУС-80/20.Б	80	20	14,9	12,6	0,1	34580,0	2172,0
КЗРУС-80/22.Б		22		16,7		34580,0	2172,0
КЗРУС-80/26.Б		26		23,7		34580,0	2172,0
КЗРУС-80/34.Б		34		40		35230,0	2172,0
КЗРУС-80/42.Б		42		60		35230,0	2172,0
КЗРУС-80/50.Б		52		80		35230,0	2172,0



КЗРУС- XX/XX (25с941нж)

Питание исполнительного механизма клапанов: ~220 В, 50 Гц; управление: "сухой контакт". Роль силового элемента отключения механизма выполняет функция "токового дожатия", обеспечивающая номинальное усилие механизма при работе затвора на упор

В скобках указаны обозначения клапанов в зависимости от их функционального назначения в соответствии с "Номенклатурным каталогом-справочником по трубопроводной арматуре, выпускаемой в СНГ", изданным Московским ЦКБА. Значение обозначений приведены в таблице ниже:

Обозначение параметра	Назначение параметра и его значения
25	Арматура регулирующая герметичностью затвора по ГОСТ 12893
27	Клапаны смесительные и разделительные
40	Гидроэлеваторы
с	Материал корпуса - сталь
кч(ч)	Материал корпуса - чугун ковкий КЧ или серый чугун СЧ по ГОСТ1215
9	Наличие электрического привода
08;09;40;41;42;45	Порядковый номер фигуры затвора, определяющий его конструкцию
нж	Материал уплотнения затвора(коррозионно-стойкая сталь по стали)

Структура условного обозначения арматуры при заказе

Условное обозначение типа арматуры в соответствии с таблицей.

Типоразмер (для РГ), обуславливающий номинальный диаметр или номинальный диаметр прохода арматуры, мм DN

Эффективный диаметр, или диаметр затворной части Дс, мм (для РГ не указывается)

Обозначение типа арматуры	Расшифровка условного обозначения
РГ	Гидроэлеватор регулируемый
КСТ	Клапан смесительный трехходовой
КЗР	Клапан запорно регулирующий (корпус из чугуна)
КЗРр	Клапан запорно регулирующий с гидравлически разгруженным затвором (корпус из чугуна)
КЗРУС	Клапан запорно регулирующий угловой сварной (корпус из стали)
КЗРУС-М	Клапан запорно регулирующий угловой сварной с максимальной пропускной способностью
КЗРНС	Клапан запорно регулирующий неполнопроходный сварной (корпус из стали)
КЗРПС	Клапан запорно регулирующий полнопроходный сварной (корпус из стали)

1.В монтажный комплект входят : ответные фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки.

Монтажный комплект поставляется по заказу за дополнительную плату.

2.Гарантийный срок эксплуатации- 4 года